



**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета
закупівлі стелажів архівних металевих**

1. Предмет закупівлі: Стелажі архівні металеві. Код за ДК 021:2015 – 39150000-8
Стелажі необхідні для зберігання обов'язкових примірників видань у приміщенні сховища другого поверху установи.

2. Технічні та кількісні вимоги до предмету закупівлі:

№ з/п	Найменування предмета закупівлі	Технічні вимоги предмета закупівлі	Кількість, шт	Малюнок
1.	Стелаж архівний металевий п'ятиполичний у кількості 93 шт. у складі			
1.1	Стелаж	<p>Вид складання – на зачехах. Розміри стелажа (ШхГхВ): 920х460х1820 або 920х460х2000 Стелаж повинен бути оснащений полицями, регульованими по висоті. Допустиме навантаження на полицю: не менше 80 кг, на стелаж не менше- 400 кг. Стійки стелажа повинні бути суцільні, виготовлені з холоднокатаної сталі товщиною не менше 0,8 мм. Профіль стійки 39х39 мм. Стійки повинні мати штамповані отвори з кроком 30-40 мм, для встановлення полиць та додаткових елементів (обмежувач полиць). Полиці стелажа повинні бути виготовлені з холоднокатаної сталі товщиною не менше 0,5 мм. Посилювачі полиць з метою надання міцності та стійкості до вигинання виготовлені з холоднокатаної сталі товщиною не менше 0,6 мм. Стелаж повинен бути укомплектований пластиковими під'ятниками. Під'ятник під стійку повинен бути виготовлений з міцного пластику сірого кольору, за своєю конфігурацією повинен повторювати конфігурацію кутника конструкційного профільованого, і жорстко триматися на ньому після складання стелажу. Колір стелажу – світло-сірий, порошкове фарбування з полімерною фарбою. Стелаж повинен передаватися у розібраному вигляді.</p>	93	
1.2.	Додаткові обмежувачі полиць	<p>Розміри обмежувача (планка): 460 мм Товщина металу не менше 0,6 мм. Колір – світло-сірий, порошкове фарбування з полімерною фарбою. Планка повинна бути виготовлена з листової конструкційної холоднокатаної сталі товщиною не менше - 0,6 мм. З метою надання планці міцності та стійкості до вигинання, по всій своїй довжині з двох сторін планка повинна мати відбортовку: з однієї сторони – 10 мм., з другої: - 6 мм. З двох сторін планка повинна мати пари оригінальних замків. Пари повинні бути розташовані з шагом 38 мм. і повинні жорстко входити в з'єднання з зачехами кутника конструкційного.</p>	930	
1.3	Комплект кріплення стелажів між собою	Комплект складається із болтів М6х16 – 8 шт. і гайок М6 – 8 шт.	93	

2.	Стелаж архівний металевий семиполичний у кількості 380 шт у складі:			
2.1.	Стелаж	<p>Тип стелажа: металевий. Вид складання – на зачехах. Розміри стелажа (ШхГхВ): 920х460х2580. Стелаж повинен бути оснащений полицями, регульованими по висоті. Допустиме навантаження на полицю: не менше 80 кг, на стелаж не менше- 560 кг. Стійки стелажа повинні бути суцільні, виготовлені з холоднокатаної сталі товщиною не менше 0,8 мм. Профіль стійки 39х39 мм. Стійки повинні мати штамповані отвори з кроком 30-40 мм, для встановлення полиць та додаткових елементів (обмежувач полиць). Полиці стелажа повинні бути виготовлені з холоднокатаної сталі товщиною не менше 0,5 мм. Посилювачі полиць з метою надання міцності та стійкості до вигинання виготовлені з холоднокатаної сталі товщиною не менше 0,6 мм. Стелаж повинен бути укомплектований пластиковими підп'ятниками. Підп'ятник під стійку повинен бути виготовлений з міцного пластику сірого кольору, за своєю конфігурацією повинен повторювати конфігурацію кутника конструкційного профільованого, і жорстко триматися на ньому після складання стелажу. Колір стелажу – світло-сірий, порошкове фарбування з полімерною фарбою. Стелаж повинен передаватися у розібраному вигляді.</p>	380	
2.2	Додаткові обмежувачі полиць	<p>Розміри обмежувача (планка): 460 мм Товщина металу не менше 0,6 мм. Колір – світло-сірий, порошкове фарбування з полімерною фарбою. Планка повинна бути виготовлена з листової конструкційної холоднокатаної сталі товщиною не менше - 0,6 мм. З метою надання планці міцності та стійкості до вигинання, по всій своїй довжині з двох сторін планка повинна мати відбортовку: з однієї сторони – 10 мм., з другої: - 6 мм. З двох сторін планка повинна мати пари оригінальних замків. Пари повинні бути розташовані з шагом 38 мм. і повинні жорстко входити в з'єднання з зачехами кутника конструкційного.</p>	2870	
2.3.	Комплект кріплення стелажів між собою	<p>Комплект складається із болтів М6х16 – 12 шт. і гайок М6 – 12 шт.</p>	380	

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення відповідно до розрахунку до кошторису бюджетної програми КПКВК 3802020 "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності" на 2024 рік складає 2 428 300,00 грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі 2 427 720,00 грн.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), а саме розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг проводився на підставі чотирьох комерційних пропозицій виробників, офіційних представників, постачальників конкретного товару.